

NT transiver moduli SFP / SFP+ / XFP / SFP28 / QSFP+ za prenos preko optike (domet do 120km / preko 1 ili 2 fibera / brzina do 100Gb/s) ili bakarnim kablovima (brzina do 10Gb/s), poseduju vrhunske funkcionalnosti i performanse uz veoma povoljnu cenu. NT moduli su kompatibilni sa svičevima, ruterima, storage i firewall uređajima svih poznatih brendova, a pošto su programibilni u skladu sa MSA standardom možemo za vas upisati željene parametre i tako „klonirati“ Cisco, Juniper, MikroTik, D-Link, Allied Telesis, Alcatel-Lucent, HP, Huawei ili bilo koje druge module.

NT moduli podržavaju SNMP protokol. Serijska 2-žična MSA komunikacija daje im DOM/DDM (Digital Diagnostic Monitor) funkcionalnost. Na uređajima gde se primenjuju možemo u realnom vremenu nadgledati bitne parametre (temperaturu modula, snagu lasera, emitovanu i primljenu optičku snagu, napon) i postavljati alarme preko kojih se može upravljati drugom opremom sistema.

NT moduli imaju ekstremno nisku potrošnju (što smanjuje disipaciju toplote ka uređajima u kojima rade), njihovo robustno metalno kućište smanjuje EMI smetnje, otporno je na ESD elektrostatičko pražnjenje, a proizvedeni su po RoHS standardima i ne sadrže po zdravlje opasne materije. Industrijske verzije modula (IND u nazivu) imaju proširen temperaturski opseg od -40°C–85°C i dodatno povišen stepen otpornosti na EFI/EMI smetnje. Pošto se radi o svetlosnim izvorima velike usmerenosti i snage (Class 1 laseri po IEC 60825-1) posebna pažnja je posvećena zaštiti ljudi odgovarajućim sistemom foto detektora (MPD). Proizvedeni su u skladu sa zahtevima propisanim EU direktivom elektromagnetne kompatibilnosti (2014/30/EU), a primenjeni su EMC standardi EN 55032 (2012+AC: 2013), EN 61000-3-2 (2014), EN 61000-3-3 (2013), EN 55024 (2010).

[Detaljnju tehničku DOKUMENTACIJU za NT module možete skinuti OVDE](#). Javite nam se sa Vašim zahtevima, imamo veliki lager modula i mogućnost njihovog programiranja u kratkom roku – email: pr
ojekti(a)netiks.rs

